



TDO-700

DAL ÖĞÜTME MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
Model	TDO-700 / TDO 700NS
Min. Traktör Gücü	45 Hp
Kapasite	Max. 13 cm / Max 17cm
Bıçak Sayısı	3 Adet Hareketli Bilenebilir / 1 Adet Sabit Bilenebilir
Besleme	Hidrolik Hız kontrollü Sürücülü Sistem
Bunker Girişi	(h)65 / (L) 90cm
Boşaltma Sistemi	360° Dönebilen Katlanabilir Bacalı (H 190cm)
Taşıma	Traktör 3 Askı Hidrolik Kolları ile
En x Boy x Yükseklik	122 x 195 x165 cm
Ağırlık	625 Kg
Garanti	2 YIL



AYDINMAKSAN TDO-700 Ağaç öğütücü diskli dal parçalayıcı 13 cm çapında dalları talaş haline getirmek için dizayn edilmiştir. Hidrolik sürücülü besleme sistemi sayesinde parçalanmak istenen dalların kalınlıklarına göre hız ayarı yapılabilmekte aynı zamanda dalların makineye Beslenmesi sırasında sürücü topunun dönüş yönü ve anlık duruş kabiliyeti bulunmaktadır, bu sayede traktörünüzü yormadan maksimum çapta öğütme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Aynı zamanda sürücü topun anlık durdurulabilir olması iş güvenliği açısından avantaj sağlamaktadır. Çıkış bacası, talaşı doğru istikamete yönlendirmek için 360° döndürülebilmektedir. Taşıma esnasında katlanabilmektedir. Öğütücüye güç traktör PTO shaftından iletilir, 45hp ve üstü traktör ile çalıştırılır. OPSİYONEL olarak TDO-700 NS (NO STRESS) modelimizde üzerinde bulunan otomasyon kontrollü hidrolik sistemi ile öğütme çapını 17 cm 'ye kadar arttırabilirken, traktörünüzün sırtlanmak zorunda kaldığı iş yükünde bir artış yaşanmamaktadır

